

OIL MINSK (Рукав для нефтепродуктов)



Гибкий и легкий шланг с прочными стенками, используется для всасывания и подачи нефтепродуктов.

Технические характеристики

Температура:

от -20 ° С до +100 ° С

Внутренний слой:

черная гладкая резина (NBR)

Наружный слой:

черная гладкая резина (SBR), устойчивая к погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

синтетическая навивка, встроенные спирали из стальной проволоки.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное			
Oil Minsk, 16x26	16	10	30	60	0,9	60, 120
Oil Minsk, 19x29	19	10	30	75	0,9	60, 120
Oil Minsk, 25x35	25	10	30	100	0,9	60, 120
Oil Minsk, 32x49	32*	10	30	130	0,9	60, 120
Oil Minsk, 38x49	38*	10	30	150	0,9	60, 120
Oil Minsk, 51x62	51*	10	30	205	0,9	60, 120
Oil Minsk, 63,5x75	63,5*	10	30	255	0,9	60, 120
Oil Minsk, 76x88	76*	10	30	305	0,9	60, 120
Oil Minsk, 100x113	100*	10	30	400	0,9	60, 120
Oil Minsk, 127x145	127	10	30	510	0,9	60, 120
Oil Minsk, 152x171	152	10	30	610	0,9	60, 120

* складские позиции либо позиции с кратчайшими сроками поставки.