

FOOD OILMILL EASY (Рукав для растительных масел)



Гибкий, крупногофрированный, напорно – всасывающий рукав для транспортировки растительных масел и прочих жирных пищевых продуктов (молоко, вода, соки, слабоалкогольные напитки и т.д.)

Обработка: 15 минут паром до +110°C, 15 минут 1% перуксусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой

Технические характеристики

Температура:

от -25 °С до +100 °С

Внутренний слой:

Белый гладкий каучук пищевого качества, без вкуса и запаха.

Наружный слой:

Крупногофрированное маслостойкое покрытие из синтетического каучука повышенной гладкости, с высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Усиление:

Прочный синтетический корд и встроенная стальная спираль.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Давление, бар		Радиус изгиба, мм	Вакуум, бар	Длина бухты, м
		Рабочее	Разрывное			
Food Oilmill easy	25	10	30	95	0,9	60
Food Oilmill easy	32	10	30	115	0,9	60
Food Oilmill easy	38	10	30	120	0,9	60
Food Oilmill easy	50	10	30	150	0,9	60
Food Oilmill easy	63,5	10	30	195	0,9	60
Food Oilmill easy	76	10	30	225	0,9	60
Food Oilmill easy	80	10	30	225	0,9	60
Food Oilmill easy	102	10	30	360	0,9	60