

Abr ORINOCO (Рукав для песка и дробеструйных работ)



Гибкий рукав с прочными стенками, для подачи песка, стальной дроби и абразивных материалов.

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный антистатический, гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам.

Наружный слой:

черный гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам, погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

синтетический корд

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Длина букты, м	Вес, кг/м.
			Рабочее	Разрывное		
Abr ORINOCO	13	25	10	30	60, 120	0,39
Abr ORINOCO	16	30	10	30	60, 120	0,56
Abr ORINOCO	19	33	10	30	60, 120	0,47
Abr ORINOCO	25	39	10	30	60, 120	0,78
Abr ORINOCO	32	52	10	30	60, 120	1,48
Abr ORINOCO	38	58	10	30	60, 120	1,67
Abr ORINOCO	51	71	10	30	60, 120	2,09
Abr ORINOCO	63	83	10	30	60, 120	2,55
Abr ORINOCO	80	103	10	30	60, 120	3,61
Abr ORINOCO	102	122	10	30	60, 120	3,75