

Abr Shannon 80 (Рукав для бетона)



Гибкий рукав для подачи бетона во время заливки фундамента.

Устанавливается на бетононасосах в качестве раздающего звена транспортной магистрали (хобота).

Не сжимается во время очистки внутренней поверхности рукава от остатков раствора при помощи вакуума.

Поставляется отрезками определенной длины со стальными обжимными соединениями «Full Flow».

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный антистатический, гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам

Наружный слой:

черный гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам, погодным условиям и механическим повреждениям

Усиление:

четырёхслойный стальной корд

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Вес, кг/м.
			Рабочее	Разрывное	
Abr Shannon 80	51	75	80	200	3,96
Abr Shannon 80	65	89	80	200	4,84
Abr Shannon 80	76	100	80	200	6,21
Abr Shannon 80	80	108	80	200	6,48
Abr Shannon 80	85	114	80	200	7,06
Abr Shannon 80	100	124	80	200	7,51
Abr Shannon 80	125	150	80	200	9,67
Abr Shannon 80	152	184	80	200	15,16