



WIRE-TPU-Z (Рукав для деревообработки)



Используется для всасывания абразивных материалов, стружки, гранул, порошков, пара, пыли и т.д.

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +90 °С

Материал

прозрачный полиуретан армирован стальной омедненной спиралью

Наименование	Внутр. \varnothing , мм.	Толщина стенки	Радиус изгиба, мм	Вакуум [м/Н2О]	Длина бухты, м
WIRE TPU-Z 40мм	40	0,35	20	0,25	10
WIRE TPU-Z 50мм	50	0,35	25	0,23	10
WIRE TPU-Z 60мм	60	0,35	30	0,16	10
WIRE TPU-Z 70мм	40	0,35	35	0,15	10
WIRE TPU-Z 76мм	76	0,35	38	0,14	10
WIRE TPU-Z 80мм	80	0,35	40	0,10	10
WIRE TPU-Z 90мм	90	0,40	45	0,10	10
WIRE TPU-Z 100мм	100	0,40	50	0,10	10
WIRE TPU-Z 110мм	110	0,40	55	0,09	10
WIRE TPU-Z 120мм	120	0,40	60	0,09	10
WIRE TPU-Z 127мм	127	0,40	65	0,09	10
WIRE TPU-Z 140мм	140	0,40	70	0,08	10
WIRE TPU-Z 150мм	150	0,50	75	0,06	10
WIRE TPU-Z 160мм	160	0,50	80	0,06	10
WIRE TPU-Z 180мм	180	0,50	90	0,06	10
WIRE TPU-Z 200мм	200	0,50	100	0,06	10
WIRE TPU-Z 228мм	228	0,50	110	0,05	10
WIRE TPU-Z 250мм	250	0,50	125	0,04	10
WIRE TPU-Z 300мм	300	0,50	150	0,03	10
WIRE TPU-Z 350мм	350	0,60	175	0,03	10