

Шланг для пищевых продуктов



Напорный рукав для транспортировки жидких пищевых продуктов (вода, молочные продукты, сула, соки, напитки с содержанием алкоголя до 96%).

Технические характеристики

Температура:

от -30 °С до +70 °С (во время промывки до +140°С)

Внутренний слой:

белый гладкий резиновый состав EPDM.

Наружный слой:

Синий гладкий резиновый состав EPDM/SBR, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

Текстильный корд.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн. Ø, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
Шланг для пищевых продуктов	10	21	25	75	10,20
Шланг для пищевых продуктов	12,5	23,5	25	75	10,20
Шланг для пищевых продуктов	16	26,6	25	75	10,20
Шланг для пищевых продуктов	20	31,6	20	60	10,20
Шланг для пищевых продуктов	25	35,6	20	60	10,20
Шланг для пищевых продуктов	31,5	42,5	15	45	10,20
Шланг для пищевых продуктов	38	49,6	12	36	10,20
Шланг для пищевых продуктов	50	62	10	30	10,20
Шланг для пищевых продуктов	63	75	7	21	10
Шланг для пищевых продуктов	75	87	7	21	10
Шланг для пищевых продуктов	100	112	5	15	10
Шланг для пищевых продуктов	125	139	4	12	10
Шланг для пищевых продуктов	150	164	3	9	10