

Abr VOLGA (Рукав для абразивных материалов)



Напорно-всасывающий рукав для подачи широкого ряда сыпучих, вязких и жидких абразивных материалов (песок, цемент, гравий и пр.).

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный антистатический, гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам.

Наружный слой:

черная гладкая резина EPDM, устойчивая к истиранию, погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

высокопрочная синтетическая нить, стальная спираль, анти статичная медная стренга.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Вакуум, бар	Длина букты, м
			Рабочее	Разрывное		
Abr VOLGA	51	65	10	30	0,9	60
Abr VOLGA	60	76	10	30	0,9	60
Abr VOLGA	76	92	10	30	0,9	60
Abr VOLGA	102	120	10	30	0,9	60
Abr VOLGA	127	147	10	30	0,9	60
Abr VOLGA	152	173	5	15	0,8	60
Abr VOLGA	203	229	5	15	0,8	60
Abr VOLGA	250	284	5	15	0,8	60
Abr VOLGA	305	344	5	15	0,8	60