



Abr NIAGARA (Рукав для бетона)



Гибкий рукав для подачи строительного раствора, гипса и бетона.

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный антистатический, гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам

Наружный слой:

черный гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам, погодным условиям и механическим повреждениям

Усиление:

синтетический корд

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м	Вес, кг/м.
			Рабочее	Разрывное		
Abr NIAGARA	19	31	40	90	60, 120	0,49
Abr NIAGARA	25	37	40	90	60, 120	0,59
Abr NIAGARA	32	44	40	90	60, 120	0,78
Abr NIAGARA	38	54	40	90	60, 120	1,21
Abr NIAGARA	51	68	40	90	60, 120	1,72
Abr NIAGARA	65	85	40	90	60, 120	2,47
Abr NIAGARA	76	98	40	90	60, 120	3,01
Abr NIAGARA	90	119,5	40	90	60, 120	5,01
Abr NIAGARA	100	128	40	90	60, 120	5,15