

## Шланг всасывающий для пищевых продуктов.



*Напорно-всасывающий рукав для транспортировки жидких пищевых продуктов (вода, молочные продукты, сусли, соки, напитки с содержанием алкоголя до 96%).*

### Технические характеристики

**Температура:**

от -30 °С до +70 °С (во время промывки до +140°C)

**Внутренний слой:**

белый гладкий резиновый состав EPDM.

**Наружный слой:**

Синий гладкий резиновый состав EPDM/SBR, устойчивый к высоким температурам, погодным условиям и механическим повреждениям.

**Усиление:**

Текстильный корд, стальная спираль.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн. Ø, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Раб.	Разр.	
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	20	32	20	60	10,20
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	25	37	20	60	10,20
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	31,5	44,5	15	45	10,20
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	38	51	12	36	10,20
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	50	63	10	30	10,20
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	63	78	7	21	10
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	75	90	7	21	10
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	100	115	5	15	10
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	125	141	4	12	10
Шланг всасывающий для пищевых продуктов	150	166	3	9	10