

Abr VOLGA fra (Рукав для абразивных материалов с двустворчатыми муфтами-фланцами в соответствии с UNI EN 1092-1 PN10)



Гофрированный напорно-всасывающий рукав для подачи широкого ряда сыпучих, вязких и жидких абразивных материалов (песок, цемент, гравий, шлам, пульпа и пр.). Нарезка отрезков шланга и крепеж муфт-фланцев может проводиться непосредственно на месте монтажа.

Технические характеристики

Температура:

от -40 °С до +70 °С

Внутренний слой:

черный антистатический, гладкий резиновый состав SBR/NR, устойчивый к абразивным материалам.

Наружный слой:

черная гофрированная резина EPDM, устойчивая к истиранию, погодным условиям и механическим повреждениям.

Усиление:

высокопрочная синтетическая нить, стальной спиральный каркас, анти статичная медная стренга.

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Наружн.Ø, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
Abr VOLGA fra	51	83	10	30	60
Abr VOLGA fra	65	96	10	30	60
Abr VOLGA fra	80	112	10	30	60
Abr VOLGA fra	100	132	10	30	60
Abr VOLGA fra	125	157	10	30	60
Abr VOLGA fra	150	182	10	30	60
Abr VOLGA fra	200	233	10	30	60
Abr VOLGA fra	250	287	10	30	12
Abr VOLGA fra	300	340.5	10	30	12