

Шланг для топлива, бензина и масла



Предназначен для транспортировки нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%, биэтанола, а так же биодизельного топлива.

Технические характеристики

Температура:

от -30 °С до +100 °С (кратковременно до +125 °С)

Внутренний слой:

черный гладкий резиновый состав NBR.

Наружный слой:

черный гладкий резиновый состав NBR/PVC, устойчивый к атмосферному воздействию и высоким температурам.

Усиление:

Текстильный корд

Наименование	Внутр. Ø, мм.	Толщина стенки, мм.	Давление, бар		Длина бухты, м
			Рабочее	Разрывное	
Шланг для топлива, бензина и масла	6,3	3,3	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	8	3,4	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	10	3,4	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	12,5	3,5	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	16	3,7	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	20	3,9	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	25	4	10	30	25,50
Шланг для топлива, бензина и масла	31,5	4	10	30	25,50