

## АКСЕССУАРЫ

# Чулок страховочный для рукава



Страховочный чулок для рукава из оцинкованной мягкой стали удерживает шланги наружным диаметром от 14 до 85 мм с разрывной нагрузкой от 1300 до 9300 кг. Диаметр проволоки составляет от 1,2 до 2,5 мм, общая длина — от 550 до 1350 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Материал

оцинкованная мягкая сталь

### Производитель

БелФлекс

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Страховка рукавов наружным диаметром от 14 до 85 мм

## СВОЙСТВА

- Оцинкованная мягкая сталь с проволокой от 1,2 до 2,5 мм
- Разрывная прочность от 1300 до 9300 кг
- Охват наружных диаметров шлангов от 14 до 85 мм

## РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Внут. Ø,<br>дюйм | Нар. Ø рукава,<br>мм | Ø проволоки,<br>мм | Длина захвата,<br>мм | Общая<br>длина, мм | Разрывная<br>нагрузка, кг |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1/2              | 14–20                | 1.2                | 450                  | 550                | 1300                      |
| 7/8              | 20–30                | 1.5                | 500                  | 640                | 2800                      |
| 1                | 30–40                | 2                  | 700                  | 870                | 5500                      |
| 1-1/4            | 40–50                | 2                  | 800                  | 970                | 5500                      |
| 1-1/2            | 50–60                | 2.5                | 1000                 | 1250               | 9300                      |
| 2                | 60–70                | 2.5                | 1050                 | 1300               | 9300                      |
| 2-1/2            | 70–85                | 2.5                | 1100                 | 1350               | 9300                      |

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · [zakaz@belfleks.by](mailto:zakaz@belfleks.by)