

АКСЕССУАРЫ

Whipcheck

Трос страховочный для рукавов

Рабочее давление, бар

13.8



Страховочный трос для рукавов Whipcheck рассчитан на рабочее давление 13,8 бар и наружные диаметры рукавов от 1/2" до 4". Доступен в исполнениях рукав — рукав и рукав — инструмент с диаметром троса от 1/8" до 3/8".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение

рукав — рукав; рукав — инструмент

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединения рукав — инструмент
- Соединения рукав — рукав

СВОЙСТВА

- Рабочее давление рукава 13,8 бар
- Диаметр троса 1/8", 1/4" и 3/8" при длине от 20-1/4" до 44"
- Охват наружного диаметра рукава от 1/2" до 4"



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Раб. давл., бар	Нар. Ø рукава, дюйм	Ø троса, дюйм	Длина, дюйм	Исполнение
13.8	1/2"–1-1/4"	1/8	20-1/4	рукав — рукав
13.8	1-1/2"–3"	1/4	38	рукав — рукав
13.8	4"	3/8	44	рукав — рукав
13.8	1/2"–1-1/4"	1/8	20-1/4	рукав — инструмент
13.8	1-1/2"–3"	1/4	38	рукав — инструмент
13.8	4"	3/8	44	рукав — инструмент

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by