

АКСЕССУАРЫ

Защита для рукавов спиральная пластиковая



Спиральная пластиковая защита охватывает диапазон наружных диаметров рукавов от 8 до 250 мм. Гладкая наружная поверхность изделия не имеет заусенцев, трещин, вздутий и посторонних включений. При испытаниях в термокамере при температуре 80 °С образец не деформируется и не растрескивается. Ударная вязкость составляет 35 кДж/м² при нормальной температуре и 5 кДж/м² при температуре -40 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Защита наружной поверхности рукавов с внешним диаметром от 8 до 250 мм.

СВОЙСТВА

- Гладкая поверхность без трещин, заусенцев, вздутий и посторонних включений.
- Отсутствие трещин и деформаций при выдержке в термокамере при температуре 80 °С.
- Ударная вязкость 35 кДж/м² при нормальной температуре и 5 кДж/м² при -40 °С.
- Варианты цветового исполнения: чёрный, красный, жёлтый и синий.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес, г/м	Длина бухты, м	Типоразмер	Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм	Толщина стенки, мм
20	2-50	8	8-9	7	1.1
33	2-50	10	10-11	10	1.1
38	2-50	12	12-13	12	1.1
43	2-50	14	14-15	13	1.5
60	2-50	16	16-17	15.5	1.5
70	2-50	18	18-19	16	1.8
75	2-50	20	20-21	16	1.8
75	2-50	21	21-24	22.5	1.8
110	2-50	25	25-27	22.5	2
140	2-50	28	28-29	23	2
150	2-50	30	30-31	23	2
160	2-10	32	32-34	23.5	2.2
180	2-10	35	35-37	24	2.2
200	2-10	38	38-42	28	2.5
230	2-10	42	42-45	28	2.5
250	2-10	45	45-49	28	2.5
350	2-10	50	50-59	28	3
470	2-10	60	60-73	28	3
680	2-10	74	74-79	46.5	3
800	2-10	80	80-87	48.5	4
850	2-10	88	88-99	50	4.5
950	2-10	100	100-130	57	4.5
1500	2-10	130	130-150	50	4.5
—	2-10	150	150-200	50	4.5
—	2-10	200	200-250	50	5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by