

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

Tork W1 10 мм

Хомут червячный



Червячный хомут Tork W1 10 мм для монтажа рукавов и шлангов. Лента, корпус и винт: оцинкованная сталь W1, ширина ленты 10 мм. Диапазон обжима — от 19–26 до 250–270 мм, 30 типоразмеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

19–270 мм

Материал

Лента, корпус и винт: оцинкованная сталь W1

Ширина ленты

10 мм

Производитель

Tork

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить автомобильный патрубок
- Закрепить патрубок отопителя
- Закрепить патрубок радиатора

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима 19–270 мм
- Лента 10 мм
- Оцинкованная сталь W1

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
19-26	10
20-32	10
23-35	10
25-40	10
28-48	10
30-45	10
32-50	10
40-60	10
44-64	10
50-70	10
60-80	10
70-90	10
80-100	10
90-110	10
100-120	10
110-130	10
120-140	10
130-150	10
140-160	10
150-170	10
160-180	10
170-190	10
180-200	10
190-210	10
200-220	10
210-230	10
220-240	10
230-250	10
240-260	10
250-270	10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by