

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

W2 12 мм

Хомут червячный



Червячный хомут W2 12 мм для монтажа рукавов и шлангов. Лента и корпус: нержавеющая сталь W2; винт: оцинкованная сталь, ширина ленты 12 мм. Диапазон обжима — от 16–27 до 220–240 мм, 22 типоразмера, ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

16–240 мм

Материал

Лента и корпус: нержавеющая сталь W2; винт: оцинкованная сталь

Ширина ленты

12 мм

Стандарт

ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить автомобильный патрубок
- Закрепить патрубок отопителя
- Закрепить патрубок радиатора
- Закрепить резинотехнические изделия

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима 16–240 мм
- Лента 12 мм
- Нержавеющая сталь W2

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
16-27	12
20-32	12
25-40	12
30-45	12
32-50	12
40-60	12
50-70	12
60-80	12
70-90	12
80-100	12
90-110	12
100-120	12
110-130	12
120-140	12
130-150	12
140-160	12
150-170	12
170-190	12
180-200	12
190-210	12
200-220	12
220-240	12

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by