

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

W2 9 мм

Хомут червячный



Червячный хомут W2 9 мм для монтажа рукавов и шлангов. Лента и корпус: нержавеющая сталь W2 (SS 300, SS 430); винт: оцинкованная сталь, ширина ленты 9 мм. Диапазон обжима — от 8–12 до 230–250 мм, 31 типоразмер, ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

8–250 мм

Материал

Лента и корпус: нержавеющая сталь W2 (SS 300, SS 430); винт: оцинкованная сталь

Ширина ленты

9 мм

Стандарт

ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить автомобильный патрубок
- Закрепить патрубок отопителя
- Закрепить патрубок радиатора
- Закрепить резинотехнические изделия

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима 8–250 мм
- Лента 9 мм
- Нержавеющая сталь W2



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
8-12	9
8-16	9
10-16	9
12-18	9
12-20	9
12-22	9
16-25	9
16-27	9
20-32	9
25-40	9
30-45	9
32-50	9
35-50	9
40-60	9
50-70	9
60-80	9
70-90	9
80-100	9
90-110	9
100-120	9
120-140	9
130-150	9

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
140–160	9
150–170	9
160–180	9
170–190	9
180–200	9
190–210	9
200–220	9
220–240	9
230–250	9

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by