

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

W5 12 мм

Хомут червячный



Червячный хомут W5 12 мм для монтажа рукавов и шлангов. Лента, корпус и винт: немагнитная кислотоупорная нержавеющая сталь W5 / S50 / AISI316 / SS2343, ширина ленты 12 мм. Диапазон обжима — от 12–22 до 110–130 мм, 14 типоразмеров, ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

12–130 мм

Материал

Лента, корпус и винт: немагнитная кислотоупорная нержавеющая сталь W5 / S50 / AISI316 / SS2343

Ширина ленты

12 мм

Стандарт

ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить автомобильный патрубок
- Закрепить патрубок отопителя
- Закрепить патрубок радиатора
- Закрепить резинотехнические изделия

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима 12–130 мм
- Лента 12 мм
- Нержавеющая немагнитная сталь W5

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
12-22	12
16-27	12
20-32	12
25-40	12
30-45	12
32-50	12
40-60	12
50-70	12
60-80	12
70-90	12
80-100	12
90-110	12
100-120	12
110-130	12

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by