

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

W5 9 мм

Хомут червячный



Червячный хомут W5 9 мм для монтажа рукавов и шлангов. Лента, корпус и винт: немагнитная кислотоупорная нержавеющая сталь W5 / S50 / AISI316 / SS2343, ширина ленты 9 мм. Диапазон обжима — от 8–12 до 110–130 мм, 16 типоразмеров, ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима

8–130 мм

Материал

Лента, корпус и винт: немагнитная кислотоупорная нержавеющая сталь W5 / S50 / AISI316 / SS2343

Ширина ленты

9 мм

Стандарт

ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить автомобильный патрубок
- Закрепить патрубок отопителя
- Закрепить патрубок радиатора
- Закрепить резинотехнические изделия

СВОЙСТВА

- Диапазон обжима 8–130 мм
- Лента 9 мм
- Нержавеющая немагнитная сталь W5

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø рукава, мм	Ширина, мм
8-12	9
10-16	9
12-18	9
12-22	9
16-27	9
20-32	9
25-40	9
32-50	9
40-60	9
50-70	9
60-80	9
70-90	9
80-100	9
90-110	9
100-120	9
110-130	9

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by