

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Хомут для труб нержавеющей с гайками



Крепежный хомут с гайками для труб размерами от 3/8 до 6 дюймов. Корпус выполнен из нержавеющей стали 08X18H10 (аналог AISI 304) или AISI 430. Комплектуется уплотнителем EPDM. Резьба гаек M8 и M10.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса

нержавеющая сталь 08X18H10 (аналог AISI 304) или AISI 430

Материал уплотнителя

EPDM

Типоразмеры

3/8"–6", диаметр хомута 16–168 мм

Резьба гайки

M8; M10

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепление труб водоснабжения и отопления
- Монтаж трубопроводов
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Диаметр хомута: 16–168 мм
- Материал: сталь AISI 304, AISI 430
- Материал уплотнителя: EPDM

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Резьба гайки	Исполнение
3/8	16–19	M8	AISI 304
1/2	20–23	M8	AISI 304
3/4	25–30	M8	AISI 304
1	32–37	M8	AISI 304
1-1/4	42–47	M10	AISI 304
1-1/4	42–47	M8	AISI 304
1-1/2	47–53	M10	AISI 304
1-1/2	47–53	M8	AISI 304
2	59–65	M10	AISI 304
2	59–65	M8	AISI 304
2-1/2	73–80	M10	AISI 304
2-1/2	73–80	M8	AISI 304
3	87–94	M10	AISI 304
3	87–94	M8	AISI 304
6	158–168	M10	AISI 430
6	158–168	M8	AISI 430

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by