

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Хомут для труб с гайкой, оцинкованная сталь (ГОСТ 24140-80)



Хомут с гайкой для крепления труб диаметром от 11 до 225 мм (размеры от 1/4 до 8 дюймов).
Соответствует ГОСТ 24140-80. Изготавливается из оцинкованной стали W1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ГОСТ 24140-80

Материал

сталь оцинкованная (W1)

Типоразмеры

1/4"–8", диаметр хомута 11–225 мм

Резьба гайки

M8; M10

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить трубы
- Для труб отопления
- Монтаж трубопроводов, ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Типоразмеры: 1/4–8, диаметр 11–225 мм
- Резьба гайки: M8, M10
- Материал: сталь W1 оцинкованная

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм	Толщина ленты, мм	Резьба гайки
1/4	11–15	20	1.0	M8
3/8	15–19	20	1.0	M8
1/2	20–24	20	1.0	M8
3/4	25–30	20	1.0	M8
1	32–37	20	1.0	M8
1-1/4	40–45	20	1.0	M8
1-3/4	54–59	20	1.0	M8
2	60–64	20	1.2	M10
2	60–64	20	1.2	M8
2-1/2	73–80	20	1.2	M10
2-1/2	73–80	20	1.2	M8
3	87–90	20	1.2	M10
3	87–90	20	1.2	M8
3-1/2	98–104	20	1.2	M10
3-1/2	98–104	20	1.2	M8
4	105–114	20	1.2	M10
4	105–114	20	1.2	M8
4-1/2	120–129	20	1.5	M10
4-1/2	120–129	20	1.5	M8
5	135–143	20	1.5	M10
6	155–166	20	1.5	M10
8	216–225	20	2.0	M10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by