

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Ugurfix

Хомут для труб с комби-гайкой

Температура -50...+110 °C



Хомут Ugurfix из оцинкованной стали с профилем, имеющим двойное ребро жесткости. Оборудован резиновым профилем (температура от -50 до +110 °C) и вентиляционным отверстием. Шумоизоляция по DIN 4109, класс огнестойкости B2 по DIN 4102/2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь оцинкованная, резиновый профиль

Конструкция

профиль с двойным ребром жёсткости; гайка закреплена точечной сваркой; вентиляционное отверстие

Шумоизоляция

соответствует DIN 4109

Огнестойкость

класс B2 по DIN 4102/2

Производитель

Ugurfix

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для труб водоснабжения и отопления
- Монтаж трубопроводов
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Материал: сталь оцинкованная, резина
- Резьба гайки: M8, M10, M12
- Температура резины: от -50 до +110 °C



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Резьба гайки
1-1/4	39–46	M8
1-1/2	47–53	M8
2	59–66	M8
6	156–168	M10
—	191–203	M12
8	210–220	M12

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by