

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Хомут спринклерный для систем пожаротушения (ГОСТ 24140-80)



Спринклерный хомут по ГОСТ 24140-80 применяется в системах пожаротушения. Изготовлен из оцинкованной стали W1. Подходит для труб от 3/4 до 8 дюймов (диаметр 30–222 мм). Отверстия имеют диаметр 10 мм или 13 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ГОСТ 24140-80

Материал

сталь оцинкованная (W1)

Назначение

системы пожаротушения (спринклерные),
водопроводные трубы

Типоразмеры

3/4"–8", диаметр 30–222 мм

Диаметр отверстия

10 мм (до 4 1/2"); 13 мм (от 5")

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для спринклерных систем
- Для труб
- Монтаж трубопроводов

СВОЙСТВА

- Диаметр: 30–222 мм
- Диаметр отверстия: 10 мм, 13 мм
- Материал: сталь W1 оцинкованная

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Диаметр отверстий, мм
3/4	30	10
1	36	10
1-1/4	46	10
1-1/2	52	10
2	66	10
2-1/2	78	10
3	92	10
3-1/2	102	10
4	116	10
4-1/2	126	10
5	142	13
6	175	13
8	222	13

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by