

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Хомут трубный нержавеющий с одной гайкой (ГОСТ 24140-80)



Хомут из нержавеющей стали AISI 304 с одной гайкой (резьба M8 или M10). Соответствует требованиям ГОСТ 24140-80. Применяется для фиксации труб размерами от 3/8 до 6 дюймов (16–168 мм). Оснащен уплотнителем из материала EPDM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ГОСТ 24140-80

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Материал уплотнителя

EPDM

Типоразмеры

3/8"–6", диаметр хомута 16–168 мм

Резьба гайки

M8; M10

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для труб водоснабжения и отопления
- Монтаж трубопроводов
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Диаметр хомута: 16–168 мм
- Материал корпуса: сталь AISI 304
- Резьба гайки: M8, M10

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø трубы, мм	Резьба гайки
3/8	16–19	M8
1/2	20–23	M8
3/4	25–30	M8
1	32–37	M8
1-1/4	42–47	M10
1-1/4	42–47	M8
1-1/2	47–53	M10
1-1/2	47–53	M8
2	59–65	M10
2	59–65	M8
2-1/2	73–80	M10
2-1/2	73–80	M8
3	87–94	M10
4	104–112	M10
6	158–168	M10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by