

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

## Хомут тяжёлой нагрузки DIN 4109, оцинкованная сталь



Хомут для крепления труб при тяжелых нагрузках. Размерный ряд от 1/2 до 20 дюймов (диаметр 20–525 мм). Оснащен уплотнителем EPDM и шумоизоляцией согласно DIN 4109. Гайки с резьбой M12 и M16.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Стандарт**

DIN 4109

**Материал корпуса**

сталь оцинкованная (W1)

**Материал уплотнителя**

EPDM

**Типоразмеры**

1/2"–20", диаметр хомута 20–525 мм

**Резьба гайки**

M12; M16

**Производитель**

БелФлекс

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для труб водоснабжения и отопления
- Монтаж трубопроводов
- ЖКХ, водоканал

### СВОЙСТВА

- Диаметр: 20–525 мм
- Материал: сталь оцинкованная W1
- Шумоизоляция: по DIN 4109

## РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Внут. Ø, дюйм | Нар. Ø трубы, мм          | Ширина, мм | Толщина ленты, мм | Резьба гайки |
|---------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1/2           | 20–24; 21–28              | 20         | 2.0               | M12          |
| 3/4           | 25–30                     | 20         | 2.0               | M12          |
| 1             | 32–38; 32–37              | 20         | 2.0               | M12          |
| 1-1/4         | 39–46; 40–46              | 20         | 2.0               | M12          |
| 1-1/2         | 48–53; 47–53              | 20         | 2.0               | M12          |
| 1-3/4         | 54–58                     | 20         | 2.0               | M12          |
| 2             | 58–64; 59–66              | 25         | 2.0               | M12          |
| 2-1/2         | 74–80; 73–80              | 25         | 2.0               | M12          |
| 3-1/2         | 99–108                    | 25         | 2.5               | M12          |
| 4-1/2         | 120–128                   | 25         | 2.5               | M12          |
| 5             | 135–143; 132–140          | 25         | 2.5               | M16          |
| 6             | 155–170; 162–170; 160–169 | 25         | 2.5               | M16          |
| 7             | 190–210; 195–205          | 25         | 2.5               | M16          |
| 8             | 210–220; 216–226          | 25         | 2.5               | M16          |
| 8-1/2         | 220–240                   | 25         | 2.5               | M16          |
| 9             | 240–265                   | 25         | 2.5               | M16          |
| 10            | 266–274                   | 25         | 2.5               | M16          |
| 12            | 308–324                   | 25         | 2.5               | M16          |
| 16            | 390–415                   | 25         | 2.5               | M16          |
| 20            | 490–525                   | 25         | 2.5               | M16          |

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by