

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ

Хомут вентиляционный с резиновым уплотнителем (ГОСТ 24140-80)

Составной хомут для крепления вентиляционных труб к поверхностям. Изготавливается из оцинкованной стали W1 по ГОСТ 24140-80. Оснащен резиновой прокладкой. Доступны размеры диаметром от 80 до 1400 мм. Применяются винты М6×25 и гайки М8 (до Ø 355 мм).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ГОСТ 24140-80

Материал

сталь оцинкованная (W1), резиновая прокладка

Типоразмеры

Ø 80–1400 мм

Винт

М6×25

Гайка

М8 до Ø 355 мм; от Ø 400 мм без гайки

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепление труб вентиляции
- Монтаж труб вентиляции
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Диаметр: 80–1400 мм
- Винт и гайка: М6×25, М8 (до Ø 355 мм)
- Материал: сталь W1 оцинкованная



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм	Толщина ленты, мм	Болт	Резьба гайки
80	20	—	M6×25	M8
125	20	1	M6×25	M8
160	20	1	M6×25	M8
180	20	1	M6×25	M8
200	20	1.2	M6×25	M8
224	20	—	M6×25	M8
250	20	1.2	M6×25	M8
315	20	1.2	M6×25	M8
355	20	1.2	M6×25	M8
400	—	—	M6×25	без гайки
450	—	—	M6×25	без гайки
500	—	—	M6×25	без гайки
560	—	—	M6×25	без гайки
630	—	—	M6×25	без гайки
710	—	—	M6×25	без гайки
800	—	—	M6×25	без гайки
900	—	—	M6×25	без гайки
1000	—	—	M6×25	без гайки
1250	—	—	M6×25	без гайки
1400	—	—	M6×25	без гайки

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by