

ХОМУТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Крепёж для воздухопроводов Fix

Температура

-60...+450 °C



Крепёж Fix присоединяет спиральнонавивные воздухопроводы к фланцам, вытяжным насадкам и адаптерам-переходникам. Хомут и мостик выполнены из нержавеющей стали, ширина хомута 9–12 мм. Специальный профиль «мостик» даёт плотное и надёжное прилегание, крепёж жёсткий, монтируется легко и рассчитан на многократное использование. Типоразмеры покрывают диаметры от 40–60 мм до 590–610 мм. Рабочий диапазон от -60°C до +450°C, кратковременно до +500°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хомут

Нержавеющая сталь.

Мостик

Нержавеющая сталь.

Ширина хомута

9–12 мм

Исполнение, Диаметр (мм)

40-60; 50-70; 60-80; 70-90; 80-100; 90-110;
100-120; 110-130; 120-140; 130-150; 140-160;
150-170; 160-180; 170-190; 180-200; 190-210;
200-220; 210-230; 240-260; 250-270; 260-280;
270-290; 300-320; 340-360; 390-410; 440-460;
490-510; 590-610.

Исполнение, Цвет

стальной

Диапазон рабочих температур, Кратковременно
до +500°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для присоединения спиральнонавивных воздухопроводов к фланцам, вытяжным насадкам, к адаптерам-переходникам и т.д.

СВОЙСТВА

- Плотное и надёжное прилегание за счет специального профиля «мостик»
- Многократное использование
- Легкий монтаж
- Жесткий

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by