

ЛЕНТЫ

Tork

Лента хомутная



Лента хомутная торговой марки Tork поставляется в рулонах по 30 м. Соответствует стандартам ГОСТ 28191-89 и DIN 3017-1. Доступна в исполнениях W1 (ALUZINC) толщиной 0,6 и 0,8 мм, а также W2 (нержавеющая сталь AISI 430).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ГОСТ 28191-89; DIN 3017-1

Материал

W1 — ALUZINC; W2 — нержавеющая сталь (AISI 430)

Ширина ленты

9 мм; 12 мм

Длина рулона

30 м

Производитель

Tork

ПРИМЕНЕНИЕ

- Закрепить трубы и вентиляцию
- Для арматуры
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Ширина ленты: 9 мм, 12 мм
- Стандарты: ГОСТ 28191-89, DIN 3017-1
- Длина рулона: 30 м

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина бухты, м	Ширина, мм	Толщина ленты, мм	Исполнение
30	9	0.6	W1 ALUZINC
30	9	0.6	W2
30	12	0.8	W1 ALUZINC

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by