

СКОБЫ

Tork

Скоба обрезиненная (ГОСТ 24140-80)



Обрезиненная скоба Tork соответствует стандарту ГОСТ 24140-80. Изготавливается из оцинкованной стали W1, нержавеющей стали W3 или пищевой нержавеющей стали W4. Предназначена для монтажа кабеля и труб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

W1 — сталь оцинкованная; W3 — сталь нержавеющая; W4 — сталь нержавеющая пищевая

Стандарт

ГОСТ 24140-80

Производитель

Tork

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление труб
- Крепление кабеля
- Монтаж кабеля

СВОЙСТВА

- Материалы: сталь W1, W3, W4
- Стандарт: ГОСТ 24140-80

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм	Исполнение
51	12	W1
6	15	W1
8	15	W1
10	15	W1
12	15	W1
13	15	W1
15	15	W1
18	15	W1
20	15	W1
21	15	W1
22	15	W1
25	15	W1
28	15	W1
30	15	W1
32	15	W1
35	15	W1
75	15	W1
60	20	W1
21	25	W1
9	15	W3
11	15	W3
19	15	W3

Нар. Ø трубы, мм	Ширина, мм	Исполнение
11	20	W3
22	20	W3
36	20	W3
8	15	W4
9	15	W4
10	15	W4
13	15	W4
16	15	W4
18	15	W4
22	15	W4
26	15	W4
28	15	W4
12	20	W4
13	20	W4
14	20	W4
20	20	W4
21	20	W4
25	20	W4
26	20	W4

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by