

СКОБЫ

Скоба U-образная (ГОСТ 24137-80, DIN 3570)



U-образная скоба применяется для крепления труб, в том числе водопроводных и труб отопления. Изготавливается из оцинкованной стали по ГОСТ 24137-80 и DIN 3570 или из нержавеющей стали AISI 304 по DIN 3570. Резьба гайки от M6 до M20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь оцинкованная; сталь нержавеющей AISI 304

Производитель

БелФлекс

Стандарт

ГОСТ 24137-80; DIN 3570

ПРИМЕНЕНИЕ

- Крепление труб
- Крепление водопроводных труб
- Крепление труб отопления

СВОЙСТВА

- Материал: сталь оцинкованная или нержавеющая AISI 304
- Стандарты: ГОСТ 24137-80; DIN 3570

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Высота, мм	Резьба гайки	Исполнение
18	36	M6	нержавеющая AISI 304
22	49	M8	нержавеющая AISI 304
22	42	M6	нержавеющая AISI 304
27	42	M6	нержавеющая AISI 304
27	60	M8	нержавеющая AISI 304
27	54	M8	нержавеющая AISI 304
32	65	M8	нержавеющая AISI 304
33	60	M8	нержавеющая AISI 304
36	60	M8	нержавеющая AISI 304
42	—	M10	нержавеющая AISI 304
42	69	M8	нержавеющая AISI 304
45	85	M8	нержавеющая AISI 304
48	75	M8	нержавеющая AISI 304
49	—	M8	нержавеющая AISI 304
60	87	M8	нержавеющая AISI 304
60	98	M10	нержавеющая AISI 304
90	—	M10	нержавеющая AISI 304
20	—	M6	оцинкованная
22	—	M8	оцинкованная
25	—	M8	оцинкованная
28	—	M8	оцинкованная
32	—	M8	оцинкованная

Нар. Ø трубы, мм	Высота, мм	Резьба гайки	Исполнение
36	—	M8	оцинкованная
40	—	M8	оцинкованная
45	—	M8	оцинкованная
50	—	M10	оцинкованная
55	—	M10	оцинкованная
60	—	M10	оцинкованная
80	—	M12	оцинкованная
95	—	M12	оцинкованная
160	—	M16	оцинкованная
170	—	M16	оцинкованная
225	—	M20	оцинкованная
245	—	M20	оцинкованная
275	—	M20	оцинкованная
330	—	M20	оцинкованная

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by