

ХОМУТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Хомут предохранительный DIN 2817



Предохранительный хомут по DIN 2817 для промышленных рукавов DN 15–DN 200 с наружным диаметром от 22 до 239 мм. До DN 100 хомут стягивается четырьмя болтами, для DN 125 и DN 150 — шестью, для DN 200 — восемью. Применяется при работе под давлением до 25 бар. Изготавливается из алюминиевого сплава 6082-T6 с оцинкованными болтами или из нержавеющей стали с нержавеющей болтами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN 2817

Типоразмеры

DN 15–DN 200, наружный Ø рукава от 22 до 239 мм

Материал

алюминиевый сплав 6082-T6 с оцинкованными болтами; нержавеющая сталь с нержавеющей болтами

Болты

4 шт. до DN 100, 6 шт. — DN 125 и DN 150, 8 шт. — DN 200; M6–M12

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырёхболтовый усиленный хомут для промышленных рукавов
- Применяется при работе под давлением до 25 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Нар. Ø рукава, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во болтов, шт	Болт
15	13×5	22–24	50	51	4	M6×20
20	19×6	30–33	50	53	4	M6×20
25	25×5	34–36	50	69	4	M6×20
25	25×6	36–39	50	69	4	M6×20
32	32×5	41–43	50	76	4	M6×20
32	32×6	43–46	50	76	4	M6×20
32	32×8	47–50	50	78	4	M6×20
38	38×5	47–49	50	83	4	M6×20
38	38×6.5	50–52	50	83	4	M6×20
40	40×7	53–56	50	85	4	M6×20
50	50×5	58–62	56	97	4	M8×25
50	50×8	64–67	56	102	4	M8×25
50	50×10	69–71	56	106	4	M8×25
65	63×6	74–77	74	117	4	M8×25
65	63×8	78–82	74	120	4	M8×25
65	65×10	84–87	75	124	4	M8×25
75	75×6	86–89	76	128	4	M8×25
75	75×7.5	89–92	76	130	4	M8×25
75	75×8	88–93	76	133	4	M8×25
75	75×10	94–97	76	133	4	M8×25
80	80×8	94–97	76	137	4	M8×25
90	90×6.5	101–105	86	140	4	M8×25

Условный проход DN	Типоразмер	Нар. Ø рукава, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во болтов, шт	Болт
100	100×8	114–119	120	166	4	M10×40
100	100×10	118–122	120	174	4	M10×40
100	100×14	126–130	120	188	4	M10×40
100	100×16	130–134	120	188	4	M10×40
125	125×10	143–148	145	210	6	M10×40
150	150×10	168–174	180	233	6	M12×50
150	150×13	171–180	182	233	6	M12×50
200	200×12	222–229	243	288	8	M12×60
200	200×16	230–239	243	294	8	M12×60

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by