

ДНОУГЛУБЛЕНИЕ

Neptune 10 BAR

Плавучий абразивостойкий пульпопровод



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетическая резина, устойчивая к истиранию, атмосферным воздействиям, морской воде и маслам. Покрытие, состоящее из усиливающих слоёв чёрного цвета с ярко-оранжевой спиральной полосой или покрытое прочным ярко-оранжевым полиуретаном

Температура

-25...+80 °C

УСИЛЕНИЕ

Многослойные армирующие материалы с высокой прочностью на растяжение, высокопрочная стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Синтетическая износостойкая резина с высокопрочными защитными слоями, покрытыми высококачественным синтетическим каучуком для достижения максимальной адгезии покрытия к каркасу шланга.

Толстостенный шланг для дноуглубительных работ. Используется для транспортировки донных отложений, таких как ила, гравия, песка, пульпы, глины и т.д. на дноуглубительных судах. Можно подсоединять к статичным участкам трубопровода для уменьшения колебаний при работе, чтобы среда могла течь более плавно.

Изготавливаются под заказ в зависимости от технического задания заказчика. Для согласования и уточнения технических характеристик обращайтесь в отдел продаж или технический отдел.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется для транспортировки донных отложений, таких как ила, гравия, песка, пульпы, глины и т.д. на дноуглубительных судах
- Можно подсоединять к статичным участкам трубопровода для уменьшения колебаний при работе, чтобы среда могла течь более плавно

СВОЙСТВА

- Устойчивость к абразивному износу и воде

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by