

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Рукав буровой



Внутренний Ø, мм	Рабочее давление, бар	Температура
38–152	110–1050	-40...+100 °C

Рукав предназначен для нефтяных месторождений, небольших буровых машин, цементирования и ремонта скважин, а также геологоразведки. Конструкция состоит из внутреннего резинового слоя, промежуточного слоя резины, спиральной навивки стальной проволоки и наружного резинового слоя. Рукав применяется для транспортировки шлама, воды при температуре окружающей среды и других жидкостей. Рабочее давление составляет от 110 до 1050 бар в зависимости от класса, а температурный диапазон — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция

внутренний резиновый слой, промежуточный резиновый слой, спиральная навивка стальной проволоки, наружный слой

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нефтяные месторождения, небольшие буровые машины, цементирование и ремонт скважин.
- Геологическая разведка и подача воды при добыче угля.
- Транспортировка шлама, воды при температуре окружающей среды и других жидкостей.

СВОЙСТВА

- Многослойная конструкция со спиральной навивкой стальной проволоки.
- Рабочее давление от 110 до 1050 бар в зависимости от класса.
- Температурный диапазон применения от -40 до +100 °C.
- Транспортировка шлама, воды при температуре окружающей среды и других

жидкостей.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Исполнение
38	1-1/2	51	110	220	560	2190	класс А
51	2	65	110	220	900	3030	класс А
64	2-1/2	78	110	220	1200	3950	класс А
38	1-1/2	52	140	280	560	2390	класс В
51	2	66	140	280	900	3250	класс В
64	2-1/2	79	140	280	1200	4370	класс В
76	3	98	140	280	1200	7760	класс В
89	3-1/2	113	140	280	1300	9950	класс В
102	4	127	140	280	1400	12430	класс В
127	5	153	140	280	1500	15250	класс В
152	6	178	140	280	1600	18710	класс В
38	1-1/2	55	280	560	560	3650	класс С
51	2	69	280	560	900	5150	класс С
64	2-1/2	88	280	560	1200	7860	класс С
76	3	105	280	560	1200	13120	класс С
89	3-1/2	121	280	560	1300	16790	класс С
102	4	137	280	560	1400	21700	класс С
127	5	164	280	560	1500	28460	класс С
152	6	197	280	560	1600	44640	класс С
51	2	73	350	700	900	6460	класс D
64	2-1/2	91	350	700	1200	10750	класс D

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Исполнение
76	3	107	350	700	1200	14350	класс D
89	3-1/2	123	350	700	1300	18770	класс D
102	4	139	350	700	1400	23160	класс D
127	5	171	350	700	1500	38000	класс D
152	6	200	350	700	1600	48430	класс D
51	2	80	520	1040	1000	10370	класс E
64	2-1/2	101	520	1040	1200	17880	класс E
76	3	120	520	1040	1200	24450	класс E
89	3-1/2	135	520	1040	1300	29330	класс E
102	4	148	520	1040	1400	34240	класс E
127	5	189	520	1040	1500	55390	класс E
51	2	82	700	1050	1000	11810	класс F
64	2-1/2	104	700	1050	1300	20460	класс F
76	3	129	700	1050	1300	32740	класс F
89	3-1/2	144	700	1050	1400	39430	класс F
102	4	158	700	1050	1500	45730	класс F
51	2	92	1050	1570	1000	17370	класс G

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by