

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Achilles 85 BAR

Рукав для автобетононасосов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черная резиновая смесь NR/SBR, устойчивая к погодным условиям, озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный стальной корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к абразивному износу, DIN 53516 < 50mm3

Внутренний Ø, мм

51–152

Рабочее давление, бар

85

Температура

-30...+70 °C

Гибкий резиновый рукав для подачи бетона во время заливки фундамента. Устанавливается на бетононасосах в качестве раздающего звена транспортной магистрали (хобота). Не сжимается во время очистки внутренней поверхности рукава от остатков раствора при помощи вакуума. Поставляется отрезками определенной длины со стальными обжимными соединениями «Full Flow»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подача бетона при заливке фундамента
- Раздающее звено транспортной магистрали (хобота) бетононасоса
- Строительные и ремонтные работы на объектах промышленного и гражданского назначения

СВОЙСТВА

- Устойчив к истиранию при работе с абразивными смесями
- Не сжимается при вакуумной очистке внутренней поверхности
- Усилен высокопрочным стальным кордом

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
51	71	85	200	275	3100	40
63	85	85	200	300	4500	40
76	100	85	200	350	5500	40
102	126	85	200	400	8500	40
127	155	85	200	500	9700	40
152	180	85	200	700	11200	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by