

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Рукав для безвоздушной окраски



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

полиуретан

УСИЛЕНИЕ

одна оплётка из стальной
проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

полиамид

Внутренний Ø, мм

5–25

Рабочее давление, бар

100–350

Температура

-40...+100 °C

Рукав предназначен для окрасочных аппаратов и систем безвоздушного распыления высокого давления с требованиями к химической стойкости к растворителям и агрессивным жидкостям. Внутренний слой изготовлен из полиамида, усиление выполнено из одной оплётки из стальной проволоки, наружный слой — из полиуретана. Изделие рассчитано на рабочее давление от 100 до 350 бар при температуре от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

33, 50, 67 и 100 футов

Цвет

чёрный, синий, красный, жёлтый

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы безвоздушного распыления краски высокого давления от 200 до 700 бар.
- Окрасочные аппараты и распылительные машины.

СВОЙСТВА

- Внутренний слой из полиамида и наружный слой из полиуретана.
- Усиление одной оплёткой из стальной проволоки.
- Подходит для систем с требованиями к химической стойкости к растворителям.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +100 °C.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм
5	3/16	10	350	1400	30
6.3	1/4	12	320	1280	40
8	5/16	13.2	275	1100	50
10	3/8	15.2	250	1000	60
12.7	1/2	20	190	760	80
16	5/8	24	160	640	110
19	3/4	28	120	480	150
25	1	37	100	400	230

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by