

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

Sisyphus EPDM

Рукав для перистальтического насоса химстойкий



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к истиранию

УСИЛЕНИЕ

Многослойный высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий химстойкий синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

10-102

Рабочее давление, бар

10-16

Температура

-10...+80 °C

Мягкостенный шланг для перистальтических насосов. Подходит для подачи химических веществ, включая кислоты, спирты и кетоны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для подачи химических веществ, включая кислоты, спирты и кетоны

СВОЙСТВА

- Высокая химическая стойкость

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
SISYPHUS EPDM -0038	10	31.0	16	48	0.51
SISYPHUS EPDM -0060	15	36.0	16	48	0.75
SISYPHUS EPDM -0075	19	37.0	16	48	0.75
SISYPHUS EPDM -0100	25	53.0	16	48	1
SISYPHUS EPDM -0125	32	61.0	16	48	1.25
SISYPHUS EPDM -0150	38	66.0	16	48	1.49
SISYPHUS EPDM -0200	51	80.0	16	48	1.82
SISYPHUS EPDM -0250	64	99.0	10	30	2.31
SISYPHUS EPDM -0300	76	122.0	10	30	2.78
SISYPHUS EPDM -0400	102	144.0	10	30	3.28

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by