

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Cetus

Рукав для промывки оборудования



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синяя синтетическая резина,
стойкая к истиранию,
атмосферным воздействиям,
маслу и озону

УСИЛЕНИЕ

Одна текстильная оплётка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрная синтетическая резина,
стойкая к маслу и воде

Внутренний Ø, мм

6.6–25.8

Температура

-40...+100 °C

Cetus — рукав для промывки оборудования под маркой БелФлекс: изменённое исполнение рукава класса 2TE с синим наружным слоем. Внутренний слой из чёрной синтетической резины, стойкой к маслу и воде, усилен одной текстильной оплёткой. Наружный слой — синяя синтетическая резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям, маслу и озону. Рукав работает с жидкостями на нефтяной, синтетической и водной основе. Максимальное давление — от 160 бар у Ø 1" до 300 бар у Ø 1/4", рабочая температура от -40 до +100 °C. Диаметры от 1/4" (6,6 мм) до 1" (25,8 мм), радиус изгиба от 40 до 150 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промывка оборудования
- Жидкости на нефтяной, синтетической и водной основе

СВОЙСТВА

- Внутренний слой из синтетической резины, стойкой к маслу и воде
- Усиление — одна текстильная оплётка
- Синий наружный слой, стойкий к истиранию, атмосферным воздействиям, маслу и озону
- Рабочая температура от -40 до +100 °C
- Максимальное давление до 300 бар (Ø 1/4")

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Макс. давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м
6.6	1/4	13.4	300	40	172
8.1	5/16	14.9	275	50	199
9.7	3/8	16.5	255	60	230
13.0	1/2	19.7	235	70	298
16.1	5/8	23.9	200	90	409
19.3	3/4	27.0	180	110	494
25.8	1	34.4	160	150	694

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by