

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R14

Рукав фторопластовый (PTFE)



УСИЛЕНИЕ

оплётка из проволоки нержавеющей стали

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

PTFE (фторопласт)

Внутренний Ø, мм

3.2–50

Рабочее давление, бар

35–314

Температура

–60...+260 °C

Рукав стандарта SAE 100R14 с внутренней трубкой из PTFE и усилением из проволоки нержавеющей стали. Выпускается в гладком и гофрированном исполнении. Отличается стойкостью к химической коррозии и широким диапазоном рабочих температур — от -60 до +260 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R14

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка жидкостей и газов
- Высокотемпературные гидравлические системы

СВОЙСТВА

- Стойкость к химической коррозии и старению
- Гладкое и гофрированное исполнение

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Исполнение	Толщина стенки, мм
3.2	1/8	6.2	314	1256	—	70	от 50	гладкий	1.15
5	3/16	7.7	240	960	—	80	от 50	гладкий	0.85
6.3	1/4	9	230	920	—	130	от 50	гладкий	0.85
8	5/16	10.8	194	776	—	150	от 50	гладкий	0.85
9.7	3/8	12.4	162	648	—	160	от 50	гладкий	0.9
10.3	13/32	13	152	608	—	180	от 50	гладкий	0.85
12.7	1/2	16.2	90	360	—	210	от 50	гладкий	1.15
16.2	5/8	19.3	80	240	—	270	от 50	гладкий	1.1
19	3/4	22.3	70	210	—	380	от 30	гладкий	1.2
22.2	7/8	25.8	60	198	—	450	от 20	гладкий	1.2
25	1	29.5	56	170	—	500	от 10	гладкий	1.5
6.5	1/4	11.5	133	382	20	—	—	гофрированный	0.8
8	5/16	12.3	133	367	25	—	—	гофрированный	0.65
10	3/8	14.2	128	357	33	—	—	гофрированный	0.65
13	1/2	17.2	112	337	42	—	—	гофрированный	0.85
16	5/8	21.6	82	245	60	—	—	гофрированный	0.9
19	3/4	25.3	71	214	63	—	—	гофрированный	1
25	1	31	51	153	79	—	—	гофрированный	1
32	1 1/4	39	49	143	125	—	—	гофрированный	1.1
38	1 1/2	45	44	122	145	—	—	гофрированный	1.45
50	2	60	35	102	180	—	—	гофрированный	1.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by