

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R3

Рукав гидравлический с текстильной оплёткой



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

маслостойкая и погодостойкая
синтетическая резина

УСИЛЕНИЕ

оплётка из двух слоёв
полиэфирного волокна

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкая синтетическая
резина

Внутренний Ø, мм

5–31.8

Рабочее давление, бар

26–105

Температура

-40...+100 °C

Рукав стандарта SAE 100R3 с внутренним слоем и наружным слоем из маслостойкой синтетической резины. Усиление — оплётка из двух слоёв высокопрочного полиэфирного волокна. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R3

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы с рабочим давлением до 105 бар

СВОЙСТВА

- Усиление — две оплётки из полиэфирного волокна
- Наружный слой устойчив к погодным условиям и маслу

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	13.5	105	420	75	160
6.3	1/4	15.1	87	348	75	190
8	5/16	18.3	84	336	100	250
10	3/8	19.8	78	312	100	290
12.5	1/2	24.6	70	280	125	410
16	5/8	27.8	61	244	140	490
19	3/4	32.5	52	208	150	660
25	1	39.3	39	156	205	810
31.8	1 1/4	46	26	104	250	970

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by