

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R6

Рукав гидравлический с текстильной оплёткой



УСИЛЕНИЕ

текстильная оплётка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий нитриловый каучук

Внутренний Ø, мм

5–19

Рабочее давление, бар

21–35

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта SAE 100R6 с внутренним слоем из маслостойкого нитрилового каучука и текстильным усилением. Наружный слой устойчив к истиранию, озону и УФ-излучению. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R6

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы среднего давления на нефтяных и водных жидкостях

СВОЙСТВА

- Внутренний диаметр от 5 до 19 мм
- Наружный слой устойчив к озону и УФ-излучению

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	11.9	35	140	50	120
6.3	1/4	13.5	28	112	65	150
8	5/16	15.1	28	112	75	180
10	3/8	16.7	28	112	75	210
12.5	1/2	20.6	28	112	100	270
16	5/8	23.8	24	96	9.6	320
19	3/4	27.8	21	84	8.4	420

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by