

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R4

Рукав гидравлический всасывающий



УСИЛЕНИЕ

2 или 4 слоя синтетического текстиля и
спиральной стальной проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий нитриловый каучук

Внутренний Ø, мм

19–89

Рабочее давление, бар

3–21

Температура

–40...+100 °C

Рукав стандарта SAE 100R4, предназначенный для всасывающих линий гидравлических систем. Внутренний слой из маслостойкого нитрилового каучука, усиление — 2 или 4 слоя синтетического текстиля и спиральной стальной проволоки. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R4

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Всасывающие линии гидравлических жидкостей на нефтяной и водной основе

СВОЙСТВА

- Подходит для всасывающих линий
- Комбинированное текстильно-проволочное усиление

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
19	3/4	34.9	21	84	125	810
25	1	41.3	17	68	150	970
31.8	1 1/4	50.8	14	56	200	1240
38	1 1/2	57.2	11	42	255	1500
51	2	69.9	7	28	300	1890
63	2 1/2	82.6	4	16	355	2540
76	3	95.3	4	16	460	3200
89	3 1/2	107.9	3	12	530	3840

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by