

ХИМСТОЙКИЕ

Orion C 16 BAR

Рукав гладкий для химических продуктов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетический каучук EPDM синий гладкий, устойчивый к погодным условиям, озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

Синтетический корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

UHMWPE (UPE) чёрный либо прозрачный, устойчивый к химикатам и растворителям

Внутренний Ø, мм

19–102

Рабочее давление, бар

16

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+100 °C

Химстойкий шланг для перекачки агрессивных химикатов, топлива и растворителей для нефтяной, химической промышленности, производства литиевых аккумуляторов и других отраслей общего назначения. Внутренний слой обладает электропроводимостью ($R < 10^6 \Omega$) для снятия статического напряжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Внутренний слой обладает электропроводимостью ($R < 10^6 \Omega$) для снятия статического напряжения

СВОЙСТВА

- Универсальный выбор
- Антистатический

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
ORION C-0075	19	31.0	16	64	0.9	80	750	40
ORION C-0100	25	37.5	16	64	0.9	95	950	40
ORION C-0125	32	45.0	16	64	0.9	125	1100	40
ORION C-0150	38	51.5	16	64	0.9	160	1390	40
ORION C-0200	51	65.0	16	64	0.9	190	2300	40
ORION C-0250	64	79.0	16	64	0.9	255	3050	40
ORION C-0300	76	91.0	16	64	0.9	330	3620	40
ORION C-0400	102	120.0	16	64	0.9	485	4670	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by