

ХИМСТОЙКИЕ

Ares FEP 10 BAR

Рукав гофрированный для химических продуктов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетический каучук EPDM
зеленый гладкий, устойчивый к
погодным условиям, озону и
истиранию

УСИЛЕНИЕ

Синтетический корд, стальная
спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Белый гладкий
экструдированный FEP, с
высочайшими температурными
и механическими свойствами

Внутренний Ø, мм

13-102

Рабочее давление, бар

10

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+150 °C

Рукав предназначен для всасывания и слива агрессивных химических веществ и нефтепродуктов (за исключением трифторида хлора, газообразного хлора и фтора, кислорода, дифторида, фосгена и расплавленных щелочных металлов, таких как натрий). Обладает исключительной стойкостью к химическим веществам даже при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Абсолютная стойкость к химикатам
- Обладает исключительной стойкостью к химическим веществам даже при высоких температурах

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
ARES FEP-0050	13	24.0	10	40	0.9	75	510	40
ARES FEP-0075	19	31.0	10	40	0.9	110	660	40
ARES FEP-0100	25	37.0	10	40	0.9	150	810	40
ARES FEP--125	32	45.0	10	40	0.9	200	1110	40
ARES FEP-0150	38	51.0	10	40	0.9	240	1350	40
ARES FEP-0200	51	65.5	10	40	0.9	320	2060	40
ARES FEP-0250	64	79.5	10	40	0.9	430	2960	40
ARES FEP-0300	76	92.0	10	40	0.9	510	3430	40
ARES FEP-0400	102	118.5	10	40	0.9	675	4600	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by