

ХИМСТОЙКИЕ

Orion EF 16 BAR

Рукав гофрированный для химических продуктов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетический каучук EPDM
синий гофрированный,
устойчивый к погодным
условиям, озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

Синтетический корд, стальная
спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

UHMWPE (UPE) прозрачный,
устойчивый к химикатам и
растворителям

Внутренний Ø, мм

19–102

Рабочее давление, бар

16

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+100 °C

Химстойкий гофрированный шланг для перекачки агрессивных химикатов, топлива и растворителей для нефтяной, химической промышленности, производства литиевых аккумуляторов и других отраслей общего назначения. В сравнении с гладкостенной версией обладает меньшим весом и значительно меньшим радиусом изгиба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Повышенная лёгкость и гибкость
- В сравнении с гладкостенной версией обладает меньшим весом и значительно меньшим радиусом изгиба

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
ORION EF-0075	19	31.0	16	64	0.9	43	680	40
ORION EF-0100	25	37.5	16	64	0.9	51	850	40
ORION EF-0125	32	45.0	16	64	0.9	76	1010	40
ORION EF-0150	38	51.5	16	64	0.9	102	1240	40
ORION EF-0200	51	65.0	16	64	0.9	127	1630	40
ORION EF-0250	64	79.0	16	64	0.9	139	2380	40
ORION EF-0300	76	91.0	16	64	0.9	164	2830	40
ORION EF-0400	102	120.0	16	64	0.9	215	3920	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by