

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Congo Supflex

Рукав гофрированный напорно-всасывающий абразивостойкий для воды



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный гофрированный
синтетический каучук EPDM,
устойчивый к абразивному износу
и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий антистатический
синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

19–102

Рабочее давление, бар

16

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+120 °C

Чрезвычайно гибкий гофрированный шланг для транспортировки абразивных сред в смеси с водой (шликер, шлам, пульпа). Внутренний слой состоит из смеси резин на основе EPDM, что делает рукав абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ MOM/м}$) и устойчивым к повышенным температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Стойкость к абразивным материалам и горячей воде
- Внутренний слой состоит из смеси резин на основе EPDM, что делает рукав абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ MOM/м}$) и устойчивым к повышенным температурам

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
CONGO SUPFLEX-0075	19	31.0	16	48	0.9	19	650	40
CONGO SUPFLEX-0100	25	37.0	16	48	0.9	25	810	40
CONGO SUPFLEX-0125	32	44.0	16	48	0.9	32	940	40
CONGO SUPFLEX-0150	38	50.0	16	48	0.9	38	1080	40
CONGO SUPFLEX-0158	40	53.0	16	48	0.9	40	1140	40
CONGO SUPFLEX-0200	51	64.0	16	48	0.9	51	1430	40
CONGO SUPFLEX-0250	64	78.0	16	48	0.9	64	2100	40
CONGO SUPFLEX-0300	76	91.0	16	48	0.9	76	2510	40
CONGO SUPFLEX-0316	80	95.0	16	48	0.9	80	2730	40
CONGO SUPFLEX-0355	90	105.0	16	48	0.9	90	3210	40
CONGO SUPFLEX-0400	102	118.0	16	48	0.9	102	3610	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by