

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Mars Supflex 10 BAR

Рукав гофрированный напорно-всасывающий для абразивных материалов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черная гофрированная резиновая смесь NR/SBR, устойчивая к погодным условиям, озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль, антистатическая медная стренга

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к абразивному износу

Внутренний Ø, мм

25–203

Рабочее давление, бар

10

Температура

–30...+70 °C

Гофрированный напорно-всасывающий рукав, предназначенный для транспортировки порошков, песка, цемента и иных абразивных материалов. возможно изготовление нестандартных и усиленных версий по запросу заказчика (102x122, 102x112 и т.д.) аналоги - IVG VOLGA fra, TRELLVAC Handler HD, SEMPERIT SIGMA, TUBIGOMMA ABRAFLEX

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Всасывание и нагнетание сухих порошков, пыли и абразивов

СВОЙСТВА

- Устойчивость к износу
- Повышенная гибкость



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м
25	39	10	30	—	900	40
32	45	10	30	—	1075	40
38	52	10	30	—	1375	40
51	66	10	30	230	1925	40
63	78	10	30	—	2300	40
76	92	10	30	360	3000	40
102	120	10	30	450	4300	40
127	149	10	30	675	6400	40
152	174	10	30	830	8900	40
203	225	10	30	1340	11620	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by