

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Pluto Supflex 17 BAR

Рукав гофрированный всасывающий для топлива, бензина и масла



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к износу, старению и озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий синтетический каучук NBR, класс RMA A

Внутренний Ø, мм

19-102

Рабочее давление, бар

17

Вакуум, бар

0.9

Температура

-30...+93 °C

Рукав гофрированный напорно-всасывающий для использования в небольших помещениях, узлах автоцистерн и на заводах. Подходит для всасывания и слива нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ менее 60%, включая дизельное топливо, этанол, бензин и т.д. Гофрированное покрытие позволяет снизить коэффициент трения и повысить износостойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для всасывания и слива нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ менее 60%, включая дизельное топливо, этанол, бензин и т.д. Гофрированное покрытие позволяет снизить коэффициент трения и повысить износостойкость

СВОЙСТВА

- Маслобензостойкий
- Универсальный

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
PLUTO SUPFLEX-0075	19	31.0	17	68	0.9	19	650	40
PLUTO SUPFLEX-0100	25	37.0	17	68	0.9	25	810	40
PLUTO SUPFLEX-0150	38	50.0	17	68	0.9	38	1080	40
PLUTO SUPFLEX-0200	51	64.0	17	68	0.9	51	1430	40
PLUTO SUPFLEX-0250	64	78.0	17	68	0.9	64	2100	40
PLUTO SUPFLEX-0300	76	91.0	17	68	0.9	76	2510	40
PLUTO SUPFLEX-0400	102	118.0	17	68	0.9	101	3610	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by