

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Рукав каналопромывочный

BELFLEKS · SEWER JETTING · DN 16 · WP 210 BAR

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

полиуретан, стойкий к истиранию

УСИЛЕНИЕ

две оплётки из высокопрочного
синтетического волокна

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

полиамид

Внутренний Ø, мм

10–25.4

Рабочее давление, бар

210

Температура

-40...+70 °C

Рукав предназначен для каналопромывочных машин и оборудования очистки канализационных линий. Внутренний слой выполнен из полиамида, а наружный слой — из износостойкого полиуретана, устойчивого к порезам, истиранию и микробиологическому разложению. Армирование состоит из двух оплёток высокопрочного синтетического волокна. Конструкция рассчитана на рабочее давление 210 бар и эксплуатацию при температуре от -40 до +70 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

200, 333, 400, 500, 600 и 800 футов

Цвет

чёрный, оранжевый, зелёный, синий, красный

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Компактные каналопромывочные машины и оборудование для канализационных сетей.
- Очистка канализационных каналов и боковых отводов малого диаметра.

СВОЙСТВА

- Внутренний слой из полиамида и износостойкое полиуретановое покрытие.
- Две оплётки из высокопрочного синтетического волокна.
- Специальное покрытие со стойкостью к микробиологическому разложению.
- Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +70 °C.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм
10	3/8	18	210	518	60
12.7	1/2	20.3	210	518	75
16	5/8	27.2	210	518	105
19	3/4	30.2	210	518	120
25.4	1	38.7	210	518	155

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by