

КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА

SGE

Рукав композитный химически стойкий



НАРУЖНАЯ СПИРАЛЬ

оцинкованная сталь

ВНУТРЕННЯЯ СПИРАЛЬ

нержавеющая сталь AISI 316

Внутренний Ø, мм

25.4–254

Рабочее давление, бар

14

Температура

-30...+100 °C

Композитный рукав для нагнетания и всасывания химических продуктов в некоррозионных средах.

Внутренняя спираль выполнена из нержавеющей стали AISI 316, наружная — из оцинкованной стали. Изделие соответствует стандарту EN 13765:2018 и рассчитано на температуру от -30 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой

полипропилен

Вакуум

0,9 бар

Наружный слой

полиэфирная ткань с ПВХ-покрытием

Длина бухты

30 м, другая длина — по запросу

Стандарт

EN 13765:2018

Производитель

БелФлекс

Коэффициент запаса прочности

5:1

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перекачка жирных кислот, щелочей и растворителей
- Слив и налив автоцистерн и железнодорожных вагонов
- Промышленные предприятия и морское применение

СВОЙСТВА

- Внутренняя спираль из нержавеющей стали AISI 316
- Наружная спираль из оцинкованной стали
- Внутренний слой из полипропилена
- Рабочий вакуум 0,9 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Раб. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Исполнение
25.4	1	14	68	800	стандартное
38.1	1 1/2	14	100	1400	стандартное
50.8	2	14	150	1900	стандартное
63.5	2 1/2	14 / 10	190	2500	стандартное
76.2	3	14 / 10	250	3000	стандартное
101.6	4	14 / 10	320	5420	стандартное
152.4	6	14	497	12030	для морских и тяжёлых условий
203.2	8	14	740	22100	для морских и тяжёлых условий
254	10	14	920	25700	для морских и тяжёлых условий

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by