

КОМПОЗИТНЫЕ РУКАВА

AAE

Рукав композитный маслобензостойкий



НАРУЖНАЯ СПИРАЛЬ

алюминий

ВНУТРЕННЯЯ СПИРАЛЬ

алюминий

Внутренний Ø, мм

50.8–101.6

Рабочее давление, бар

10

Температура

-30...+100 °C

Маслобензостойкий композитный рукав с внутренней и наружной спиралями из алюминия. Конструкция соответствует стандарту EN 13765:2018 и обеспечивает уменьшенный вес для удобства работы.

Применяется для нагнетания и всасывания топлива, масел и смазочных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой

полипропилен

Наружный слой

полиэфирная ткань с ПВХ-покрытием (по запросу — полипропилен)

Стандарт

EN 13765:2018

Коэффициент запаса прочности

5:1

Вакуум

0,9 бар

Длина бухты

30 м, другая длина — по запросу

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перекачка топлива и масел в автоцистернах
- Слив и налив нефтепродуктов в ж/д цистернах и стационарных резервуарах

СВОЙСТВА

- Внутренняя и наружная спирали из алюминия
- Рабочее давление 10 бар, вакуум 0,9 бар
- Температурный диапазон от -30 до +100 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Раб. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Исполнение
50.8	2	10	150	800	стандартное
63.5	2 1/2	10	190	1100	стандартное
76.2	3	10	240	1600	стандартное
101.6	4	10	320	2500	стандартное

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by